

# 仕 様 書

1 品 名	【上水備消第3号】ハガキ圧着機
2 規 格 等	参考機種：デュプロ株式会社 MAIL SEALER PS-300S 数 量：1台（機械設置用の台を含む）
3 納入場所	北秋田市宮前町 4-15 地内（宮前町庁舎2階 印刷室）
4 納入期限	令和8年8月31日
5 仕 様 等	
処理速度	ハガキ（V折り：スリッター使用時） 高速時：8,600通/時、サイレントモード時：4,800通/時 三つ折り封書（Z折り） 高速時：4,300通/時、サイレントモード時：2,400通/時
用紙サイズ	天地 210～297mm×幅 139.7～210mm
仕上がり寸法	Z折りハガキ 天地 150mm×幅 99mm V折りハガキ 天地 105mm×幅 148.5mm L折りハガキ 天地 150mm×幅 105mm 三つ折り封書 天地 99mm×幅 210mm
用紙種類	用紙上面の周囲に感圧糊を塗布された封書用紙、全面に感圧糊を塗布された全面圧着用紙
用紙重量	上質紙 70kg-124.5kg
紙受け	落下式 取り付け高さ2段階
給紙容量	70kg、三つ折り封書500枚積載相当（積載高さ53mm）
センサー/スリッター	標準装備
折りの形状	V折り、C折り、Z折り、L折り
機能	給紙圧調整機能（3段階）・給紙部補助サバキ高さ調整機能・給紙補助ガイド、用紙カール抑えローラー・給紙リング角度変更ネジ・用紙カール補正機構、サイレントモード・JOG排出機能・手差し機能・カウンタ機能（加算/減算） インターバルタイマー機能・JOB登録機能
電源	AC100V（+6% -10%）、50/60Hz
消費電力	動作時 350W（消費電流 6.5A）、待機時 20W（消費電流 0.2A）
機械寸法	使用時：1,045（W）×510（D）×645（H）mm 収納時：780（W）×510（D）×645（H）mm
重量	113kg

#### 特記事項

- (1) 受注者は購入物件の搬入設置を行い、それらに係る費用は受注者の負担とする。
- (2) 既存機器（デュプロ株式会社 MAIL SEALER EX-4150 1台）の撤去、引取費用を含むものとする。  
※既設の設置場所と納入場所は同一であるため、事前に現地の確認を行うこと。
- (3) 納入日から1年以内の保証期間内に発生した故障等は原因調査を行い、発注者の過失によるものを除き無償で修繕又は取替え等必要な措置を行うこと。

#### その他（納入条件等）

- (1) 納入前に担当係と上記仕様について打ち合わせ等を実施すること。
- (2) 納入等の日程については、担当係と協議し指示に従うこと。
- (3) 設置後の試験運転、職員への機器の取り扱い説明等を行うこと。
- (4) 納品の際に発生する梱包材等は、受注者が責任を持って処分すること。
- (5) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた時は担当係と協議のうえ決定すること。